



Merkblatt

PA ASTFÜLLER

Granulat+ Stangen

1. Technische Daten

Klebstoff typ:	Hotmelt auf Basis synthetischer Polymere
Geschmolzener Tack:	Mittel
Brookfield-Viskosität:	5,000 cps @ 190°C
Ring & Ball Erweichungspunkt:	115°C
Offene Zeit:	Mittel

2. Farben



3. Verpackungseinheiten

3,3kg	Granulat
10x25cm	Stangen
2,5kg 25cm	Stangen (Value Pack)

4. Empfohlene Verarbeitungstemperaturen

130°C-200°C

5. Haftungsausschluss

F.D.A. genehmigt. Alle Bestandteile dieses Klebstoffs wurden von der amerikanischen F.D.A. unter C.F.R 21.175.105 (Adhesives)

6. Lagerung

Bei geschlossenen Behältern an einem sauberen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 ° C und 30 ° C lagern. Nicht aussetzen direkten Sonnenlicht oder lokalisierten Wärmequellen wie Heizkörpern oder heißen Rohren aus.

Wir empfehlen diese Auftragsgeräte:

Stangen

25 1001	HRA 220
25 1010	HRA Gas
25 1011	HRA Akku
25 1002	HRA 820
25 10021	HRA 305



HRA 220



HRA 820

Granulat

25 1006	HRA200HT
25 1007	HB710HT
25 1015	HRATR55LCD
25 1005	HB450



HB 710 / 710 HT



HRA TR55 LCD

Granulat

26 SMP54HT MR	Tankanlage
26 SMP104 MR	Tankanlage
26 SMP204 MRB	Tankanlage
WCS-SP XX	Schlauchpaket
WCS-HP PT100	Handpistole
WCS Sky-Gun	Handpistole



WCS Sky Gun

