



Infoblatt

PLASTUK

2-K Spachtelmasse

1. Anwendungsbereiche

Bearbeitbar wie Holz
Schleifen/ Hobel/ Bohren

2. Technische Daten

Verarbeitbar:	ca. 5 – 7 min
Schleifbar:	nach ca. 45 min
Überlackierbar:	nach ca. 120 min
Untergründe:	Holz / Stahl
Verpackungseinheiten:	1,4 kg Kartusche 0,232 kg Kartusche

3. Farben

Plastuk ist in 9 Standardfarben erhältlich (ArtNr. 30 xxxx),
0,232 kg Kartusche – in 4 Standardfarben (ArtNr. 32 xxxx).



4. Gebrauchsanweisung

KARTUSCHE ÖFFNEN

Die Kartusche lässt sich mit der beigelegten Verschlusskappe C öffnen.
Mit der Spitze der Verschlusskappe den Aluminiumdeckel durch einen Schlag öffnen und entfernen.

KARTUSCHE EINSpannen

Druckknopf A betätigen und Bügel B ganz nach hinten ziehen. Kartusche und Härter in die Vorrichtung einspannen.
Für den Vorschub Hebel H betätigen.
Polyesterspachtel und Härter vor dem Auftragen gut vermischen. Nach Gebrauch Kartusche und Härter wieder verschließen.

ACHTUNG!

Zum wechseln der Farbe immer Kartusche und Härter gleichzeitig tauschen.

